

Tarım Makinaları

Pülverizatörden balya makinasına, toprak işlemeden hasada; Aksaray fabrikamızda ürettiğimiz tarım makinaları ve ekipmanları.

49

MODEL

7

ÜRÜN KATEGORİSİ

09.2026

KATALOG SÜRÜMÜ



İlye Tekstil Makina Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Merkez: Tevfikbey Mah. 1. Karakol Sk. No: 5/B Küçükçekmece / İstanbul

Fabrika: Erenler OSB Mah. 27. Sk. No: 8/1 Taşpınar Kasabası, Merkez / Aksaray

E-posta: info@ilyetekstilmakine.com

Web: ilyetekstilmakine.com

İçindekiler

01	İlaçlama Makinaları	11 model
02	Gübreleme Makinaları	5 model
03	Ekim Makinaları	4 model
04	Hasat Makinaları	8 model
05	Toprak İşleme Makinaları	14 model
06	Çiftlik Ekipmanları	3 model
07	Römorklar	4 model

01 İlaçlama Makinaları

11 MODEL

Bahçe ve tarla pülverizatörleri, turbo atomizerler. 100 litreden 2.000 litreye kadar asma ve çekilir tip ilaçlama çözümleri.



Bahçe Pülverizatörü (İtmeli Tip)

ILY-ILC-01

100 ve 200 litre depo seçenekleriyle, benzinli veya elektrikli motor opsiyonlu, elle itilerek kullanılan bahçe tipi ilaçlama makinası.

Bahçe Pülverizatörü, sera ve küçük bahçelerde kolay manevra kabiliyeti arayan üreticiler için tasarlanmıştır. Makine el ile itilerek kullanılır; dar koridorlarda ve ağaç aralarında rahatlıkla çalışır.

Pülverizatörlerimizde 3 pistonlu pompa kullanılır. Pompalarımız By-Pass sistemi ile beslendiğinden basınç dalgalanması yaşanmaz, pompa ömrü uzar ve ilaç dağılımı homojen kalır.

Makine, benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Standart donanımına ek olarak ST-30 / ST-40 kontrol ünitesi, 25 metre hortum, hortum sarma makarası ve ilaçlama tabancası opsiyonel olarak temin edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 100 L | 200 L

Motor Gücü: 6,5 hp

Motor Tipi: Benzinli, 4 zamanlı

Devir: 3.600 d/dk

Yakıt Kapasitesi: 3,6 L

Pompa: 3 pistonlu

Pompa Basıncı: 35 bar

Opsiyonlar: ST-30, ST-40, 25 m hortum, hortum makarası, ilaçlama tabancası

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=bahce-pulverizatoru-itmeli-tip



Çekilir Tip Bahçe Pülverizatörü

ILY-ILC-02

1.000 – 2.000 litre polietilen veya polyester depolu, çift hortum sarıclı, ST-50 kontrol sistemli çekilir tip bahçe pülverizatörü.

Çekilir Tip Bahçe Pülverizatörü, meyve bahçeleri ve bağlarda geniş alanları tek seferde ilaçlamak isteyen işletmeler için üretilmiştir. Kalın ve takviyeli şase yapısı sayesinde engebeli arazide dahi güvenle çekilir.

Makinelerimizde C-96 veya A-105 pompalar kullanılır. Depo seçenekleri polietilen ya da polyester olarak sunulur; her iki malzeme de dış etkenlere ve korozyona dayanıklıdır.

ST-50 kontrol sistemi ile basınç ve dağıtım hassas biçimde ayarlanır. Makine, çift hortum sarıclı ve 25 metre hortum ile siz değerli müşterilerimize teslim edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 1.000 L | 1.200 L | 1.600 L | 2.000 L

Pompa Tipi: C-96

Pompa Debisi: 96 L

Regülatör: ST-50

Hortum: 25 m (1.600 ve 2.000 L modellerde 25 + 25 m)

Opsiyonlar: ST-50, 25 m hortum, hortum makarası, ilaçlama tabancası

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=cekilir-tip-bahce-pulverizatoru



Asma Tip Tarla Pülverizatörü

ILY-ILC-03

400 – 1.000 litre takviyeli polyester veya polietilen depolu, 8 – 18 metre kol açıklığı seçenekli asma tip tarla pülverizatörü.

Asma Tip Tarla Pülverizatörü, traktörün üç nokta askı sistemine bağlanarak çalışan, orta ölçekli tarla uygulamaları için ideal bir ilaçlama makinasıdır.

Makinelerimizde 3 veya 4 membranlı pompalar kullanılır. By-Pass sistemi pompaya uzun ömür kazandırır ve sabit basınçla çalışmayı mümkün kılar.

Depolar takviyeli polyester veya polietilenden imal edilir; dış etkilere ve korozyona karşı dayanıklıdır. Depo kapasitesiyle orantılı kol uzunlukları talep üzerine 8 – 18 metre arasında üretilbilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 400 L | 500 L | 600 L | 800 L | 1.000 L

Pompa Tipi: M-80 (400-600 L) | HS-105 (800-1.000 L)

Pompa Debisi: 80 L | 105 L

Maks. Basınç: 50 bar

Pompa Devri: 540 d/dk

Genişlik: 80 cm | 90 cm

Uzunluk: 110 – 150 cm

Yükseklik: 130 – 170 cm

Ağırlık: 130 – 170 kg

Opsiyonlar: ST-3 regülatör, filtre, 10 – 12 m kol, meme takımı

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=asma-tip-tarla-pulverizatoru



Asma Tip Hidrolik Kaldırmalı Tarla Pülverizatörü (A-105)

ILY-ILC-04

600 – 1.000 litre depolu, A-105 pompalı, hidrolik yükseklik ayarlı ve 12 – 16 metre kol açıklıklı asma tip tarla pülverizatörü.

Bu modelde kol yüksekliği hidrolik olarak ayarlanır; böylece farklı bitki boylarında ideal püskürtme mesafesi kolayca yakalanır.

Makinelerimizde A-105 pompa kullanılır. By-Pass sistemi sayesinde pompa daha uzun ömürlü çalışır ve 50 bara kadar sabit basınç sağlar.

Depo kapasitesiyle orantılı kol uzunlukları opsiyonel olarak 12-14-16-18 metre üretilir. Makinelerimiz 600-800-1000 litre olarak kullanılmaktadır ve takviyeli şasesiyle birlikte siz değerli müşterilerimize sunulur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 600 L I 800 L I 1.000 L

Pompa Modeli: A-105

Pompa Debisi: 105 L

Pompa Basıncı: 50 bar

Regülatör: ST-50

Çalışma Genişliği: 12 - 14 - 15 - 16 m

Meme Tipi: Piriç

Meme Sayısı: 24 - 28 - 33 adet

Yükseklik Ayarı: Hidrolik

Kol Ayarı: Manuel

Çalışma Devri: 540 d/dk

Ağırlık: 250 kg I 280 kg I 320 kg

Opsiyonlar: ST-50, 12-14-15-16 m kol, filtre, T-Jet meme

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=asma-tip-hidrolik-kaldirmali-tarla-pulverizatoru-a-105



Asma Tip Hidrolik Kaldırmalı Tarla Pülverizatörü (C-96)

ILY-ILC-05

800 – 1.200 litre takviyeli depolu, C-96 pompalı, hidrolik yükseklik ayarlı asma tip tarla pülverizatörü.

Yüksek depo kapasitesi arayan tarla işletmeleri için geliştirilen bu model, C-96 pompa ile donatılmıştır. By-Pass sistemi pompaya uzun ömür kazandırır.

Depolar takviyeli polyester veya polietilenden imal edilmiştir; dış etkilere ve korozyona karşı dayanıklıdır.

Depo kapasitesiyle orantılı kol uzunlukları opsiyonel olarak 12-14-16-18 metre üretilmektedir. Makinelerimiz 800-1000 litre olarak yaygın biçimde kullanılır ve takviyeli şasesiyle birlikte teslim edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 800 L I 1.000 L I 1.200 L

Pompa Modeli: C-96

Pompa Debisi: 96 L

Pompa Basıncı: 50 bar

Regülatör: ST-50

Çalışma Genişliği: 12 - 14 - 15 - 16 m

Meme Tipi: Pirinç

Meme Sayısı: 24 - 28 - 30 - 33 - 36 adet

Yükseklik Ayarı: Hidrolik

Kol Ayarı: Manuel

Çalışma Devri: 540 d/dk

Ağırlık: 350 kg I 400 kg I 450 kg

Opsiyonlar: ST-50, 12-14-15-16 m kol, filtre, T-Jet meme

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=asma-tip-hidrolik-kaldirmali-tarla-pulverizatoru-c-96



Asma Tip Tam Hidrolik Tarla Pülverizatörü

ILY-ILC-06

800 – 1.200 litre depolu, kolları aşağı-yukarı ve sağa-sola tam hidrolik kumandalı, 15 – 18 metre kol açıklıklı tarla pülverizatörü.

Tam hidrolik modelde kollar, üzerindeki kumanda kolları aracılığıyla aşağı-yukarı ve sağa-sola hidrolik olarak hareket ettirilir. Operatör traktörden inmeden kol konumunu ayarlayabilir; bu da tarla başında ciddi zaman kazandırır.

Makinelerimizde C-96 veya A-105 pompalar kullanılır. By-Pass sistemi pompanın ömrünü uzatır.

Depo kapasitesiyle orantılı kol uzunlukları opsiyonel olarak 12-14-16-18 metre imal edilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 800 L I 1.000 L I 1.200 L

Pompa Modeli: C-96

Pompa Debisi: 96 L

Pompa Basıncı: 50 bar

Regülatör: ST-50

Çalışma Genişliği: 15 – 18 m

Meme Tipi: Pirinç

Meme Sayısı: 30 – 36 adet

Yükseklik Ayarı: Hidrolik

Kol Ayarı: Manuel

Çalışma Devri: 540 d/dk

Ağırlık: 450 kg I 500 kg I 550 kg

Opsiyonlar: ST-50, 15-18 m hidrolik kol, filtre, 3'lü T-Jet filtre

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=asma-tip-tam-hidrolik-tarla-pulverizatoru



Çekilir Tip Tarla Pülverizatörü

ILY-ILC-07

1.000 – 2.000 litre polietilen veya polyester depolu, By-Matic kontrol sistemli, 16 metre kola kadar çekilir tip tarla pülverizatörü.

Çekilir Tip Tarla Pülverizatörü, geniş tarla alanlarında yüksek iş verimi hedefleyen işletmeler için üretilmiştir. Kalın ve takviyeli şase kolu sayesinde uzun kol açıklıklarında dahi titreşim minimumda kalır.

Makinelerimizde C-96 veya A-105 pompalar kullanılır. Depo seçenekleri polietilen veya polyesterdir.

Makine 16 metre kanat ile sevk edilir ve By-Matic kontrol sistemine sahiptir; ilaç dağıtımı elektronik olarak yönetilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 1.000 L | 1.200 L | 1.600 L | 2.000 L

Pompa Modeli: C-96

Pompa Debisi: 96 L

Regülatör: By-Matic

Çalışma Genişliği: 12 - 14 - 16 m

Meme Tipi: T-Jet

Meme Sayısı: 33 adet

Yükseklik Ayarı: Hidrolik

Çalışma Devri: 540 d/dk

Ağırlık: 400 kg | 450 kg | 500 kg | 550 kg

Opsiyonlar: ST-50, 12-14-16 m kol, filtre, 3'lü T-Jet meme

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=cekilir-tip-tarla-pulverizatoru



Asma Tip Turbo Atomizer (Kayışlı)

ILY-ILC-08

400 – 1.000 litre depolu, 60/75 cm fan çaplı, C-96 P pompalı, bağ ve bahçe ilaçlaması için asma tip turbo atomizer.

Turbo atomizerler, hava akımı yardımıyla ilacın yaprak altına ve sık dokulu bitki yüzeylerine nüfuz etmesini sağlar. Bu model kayış tahrikli olup asma tip olarak traktör arkasına bağlanır.

Makinelerimizde C-96 Z veya A-105 Z pompa kullanılır. By-Pass sistemi pompaya uzun ömür kazandırır.

Makinelerimiz özellikle bağ, orman ve çeşitli ağaçlık alanların ilaçlanmasında kullanılır. 400-500-600-800-1000 litre kapasite seçenekleriyle sunulur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 400 L I 500 L I 600 L I 800 L I 1.000 L

Pompa Modeli: C-96 P

Pompa Debisi: 96 L

Pompa Basıncı: 50 bar

Regülatör: STM-30

Meme Tipi: Pirinç (stoperli)

Meme Sayısı: 4+4 I 5+5

Fan Çapı: 60 cm I 75 cm

Çalışma Devri: 540 d/dk

Ağırlık: 240 – 330 kg

Opsiyonlar: 75 cm fan, pirinç meme, C-96 P pompa, STM-30

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=asma-tip-turbo-atomizer-kayisli



Asma Tip Turbo Atomizer (Şanzımanlı)

ILY-ILC-09

400 – 1.000 litre depolu, şanzımanlı tahrikli, 60/75 cm fanlı, C-96 Z pompalı asma tip turbo atomizer.

Şanzımanlı turbo atomizer modeli, kayışlı modele göre daha az bakım gerektiren ve gücü doğrudan aktaran bir tahrik sistemine sahiptir.

Makinelerimizde C-96 Z veya A-105 Z pompa kullanılır. By-Pass sistemli pompalarımız daha uzun ömürlüdür.

Makinelerimiz özellikle bağ, orman ve çeşitli ağaçlık alanların ilaçlanmasında kullanılır. 400-500-600-800-1000 litre olarak üretilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 400 L I 500 L I 600 L I 800 L I 1.000 L

Pompa Modeli: C-96 Z

Pompa Debisi: 96 L

Pompa Basıncı: 50 bar

Regülatör: ST-30

Meme Tipi: Pirinç (stoperli)

Meme Sayısı: 4+4 I 5+5

Fan Çapı: 60 cm I 75 cm

Çalışma Devri: 540 d/dk

Ağırlık: 220 – 310 kg

Opsiyonlar: 75 cm fan, pirinç meme, STM-30, ara şaft

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=asma-tip-turbo-atomizer-sanzimanli



Çekilir Tip Turbo Atomizer

ILY-ILC-10

1.000 – 2.000 litre depolu, 75/90 cm fanlı, C-145 pompalı ve By-Matic kontrollü çekilir tip turbo atomizer.

Çekilir tip turbo atomizer, geniş bağ ve meyve bahçelerinde yüksek kapasiteli ilaçlama için tasarlanmıştır.

Makinelerimizde C-96 veya C-145 pompalar kullanılır. By-Pass sistemi pompaya uzun ömür kazandırır. Özellikle bağ, orman ve çeşitli ağaçlık alanların ilaçlanmasına uygundur.

Hava hareketi, sık dokulu hedeflerde ilacın nüfuz etmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle makine ağırlıklı olarak insektisit ve fungusit uygulamalarında tercih edilir. 1000-1200-1600-2000 litre kapasitelerde üretilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 1.000 L | 1.200 L | 1.600 L | 2.000 L

Pompa Modeli: C-145

Pompa Debisi: 145 L

Pompa Basıncı: 50 bar

Regülatör: By-Matic

Meme Tipi: Pirinç (stoperli)

Meme Sayısı: 5+5 | 8+8

Fan Çapı: 75 cm | 90 cm

Çalışma Devri: 540 d/dk

Ağırlık: 520 – 580 kg

Opsiyonlar: 75 cm fan, pirinç meme, By-Matic, ara şaft

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=cekilir-tip-turbo-atomizer



Çekilir Tip Turbo Atomizer – Robotik Fan Modeli

ILY-ILC-11

2.000 litre depolu, robotik fan sistemli, verimli topraklarda 40 – 45 metre atış mesafesine ulaşan profesyonel turbo atomizer.

Robotik Fan Atomizer, geniş alanlarda tek geçişte maksimum kaplama sağlamak üzere geliştirilmiş en üst segment modelimizdir.

Robotik Fan Atomizer'de C-145 pompa bulunur. By-Pass sistemli pompalarımız daha uzun servis ömrü sunar.

Meme tipi olarak stoperli pirinç meme kullanılır. Kontrol sistemi By-Matic'tir. Çalışma genişliği verimli topraklarda 40-45 metre atış gerçekleştirir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 2.000 L

Pompa Modeli: C-145

Pompa Debisi: 145 L

Pompa Basıncı: 50 bar

Kontrol: By-Matic

Meme Sayısı: 5+5

Çalışma Genişliği: 40 - 45 m

Ağırlık: 700 kg

Opsiyonlar: Robotik fan, pirinç meme, By-Matic, ara şaft

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=cekilir-tip-turbo-atomizer-robotik-fan

02 Gübreleme Makinaları

5 MODEL

Tek ve çift diskli gübre dağıtma makinaları, katı gübre römorkları ve sıvı gübre tankerleri.



Konik Tip Gübre Dağıtma Makinası

ILY-GBR-01

350 ve 500 litre kapasiteli, tek diskli ve 6 kanatlı, 16 – 18 metre atım genişliğine sahip konik tip gübre dağıtma makinası.

Konik (yuvarlak) tip gübre dağıtma makinası, gübrenin tarlaya homojen biçimde dağıtılması ve akışkanlığın düzgün sağlanması amacıyla kullanılır.

Konik depo yapısı sayesinde gübre disk merkezine sürekli ve düzenli akar; topaklanma ve tıkanma riski azalır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ekonomik, bakımı kolay bir çözümdür. Disk ve kanat takımı opsiyonel olarak temin edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 350 L | 500 L

Yükseklik: 120 cm | 135 cm

Ağırlık: 75 kg | 85 kg

Genişlik: 115 cm | 125 cm

Uzunluk: 115 cm | 125 cm

İş Kapasitesi (atım genişliği): 16 - 18 m

Kanat Sayısı: 6 adet

Disk Sayısı: 1 adet

Opsiyonlar: Disk ve kanat takımı

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=konik-tip-gubre-dagitma-makinası



Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinası

ILY-GBR-02

400 – 1.000 litre kapasiteli, 18 – 24 metre çalışma genişlikli, şaft tahrikli tek diskli gübre dağıtma makinası.

Tek diskli gübre dağıtma makinası, gübrenin tarlaya homojen biçimde dağıtılması ve akışkanlığın düzgün sağlanması amacıyla kullanılır.

40 hp'den başlayan düşük güç ihtiyacı sayesinde küçük traktörlerle de rahatlıkla çalıştırılabilir.

Şanzıman, hidrolik piston ve 150 mm tekerlek opsiyonel donanım olarak sunulmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 400 L I 500 L I 600 L I 800 L I 1.000 L

Uzunluk: 1,15 m

Yükseklik: 1,15 – 1,35 m

Genişlik: 1,05 – 1,20 m

Çalışma Genişliği: 18 – 24 m

Ağırlık: 120 – 180 kg

Güç İhtiyacı: 40 – 65 hp

Gerekli Devir: 540 d/dk

Çalışma Sistemi: Şaft

Opsiyonlar: Şanzıman, hidrolik piston, 150 mm tekerlek

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=tek-diskli-gubre-dagitma-makinası



Çift Diskli Gübre Dağıtma Makinası

ILY-GBR-03

1.000 ve 1.200 litre kapasiteli, çift diskli, 18 – 24 metre çalışma genişlikli yüksek verimli gübre dağıtma makinası.

Çift diskli gübre dağıtma makinası, gübrenin tarlaya homojen biçimde dağıtılması ve akışkanlığın düzgün sağlanması amacıyla kullanılır.

Çift disk yapısı, geniş çalışma genişliğinde dahi sağ ve sol yönde dengeli bir dağılım profili oluşturur. Böylece geçiş izleri arasında eksik veya fazla gübreleme oluşmaz.

Büyük tarla işletmeleri için tasarlanan model, 65-70 hp güç ihtiyacı ile çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Depo Kapasitesi: 1.000 L I 1.200 L

Uzunluk: 1,80 m I 1,90 m

Yükseklik: 1,25 m I 1,35 m

Genişlik: 1,30 m I 1,40 m

Çalışma Genişliği: 18 – 24 m

Ağırlık: 200 kg I 220 kg

Güç İhtiyacı: 65 hp I 70 hp

Gerekli Devir: 540 d/dk

Çalışma Sistemi: Şaft

Opsiyonlar: Şanzıman, hidrolik piston, 150 mm tekerlek

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=cift-diskli-gubre-dagitma-makinası



Katı Gübre Dağıtma Römorku

ILY-GBR-04

5 – 20 ton kapasiteli, tek ve tandem dingil seçeneekli, 5 – 18 metre serpme genişlikli katı (ahır) gübre dağıtma römorku.

Katı gübre dağıtma römorku, yüksek kaliteli şase yapısı ve üstün yol tutuşu sayesinde her türlü çevre koşulunda yüksek güven sağlar.

Özellikle zorlu gübreleme işlerinde makinanın dayanıklılığı ve dengeli yük dağılımı belirleyici olur. Ahır gübresi, kompost ve benzeri katı organik gübreler tarlaya 5-18 metre genişlikte serpilir.

Geniş açılı şaft, ayarlanabilir çeki sistemi ve yan destek opsiyonel donanımlar arasındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 5.000 kg | 10.000 kg | 15.000 kg | 20.000 kg

Uzunluk: 5.000 – 6.900 mm

Genişlik: 2.300 – 2.500 mm

Yükseklik: 2.550 – 3.020 mm

Ağırlık: 2.950 – 4.950 kg

Serpme Genişliği: 5 – 18 m

Dingil Tipi: Tek | Tandem

Güç İhtiyacı: 60 – 120 hp

Opsiyonlar: Yan destek, geniş açılı şaft, ayarlanabilir çeki sistemi

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=kati-gubre-dagitma-romorku



Sıvı Gübre Tankeri (Fosseptik Tankeri)

ILY-GBR-05

7.000 – 20.000 litre kapasiteli, kaliteli çelik gövdeli, korozyona karşı özel boyalı ve opsiyonel galvaniz kaplamalı sıvı gübre tankeri.

Sıvı gübre tankerleri en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olup yüksek kalitede işçilikle üretilmektedir.

Kaliteli çelik yapısı ve mukavemeti sayesinde uzun ömürlüdür. Standart olarak uygulanan özel boyası korozyona karşı koruma sağlar; galvaniz kaplama opsiyonel olarak sunulur.

Tek, tandem ve tridem dingil seçenekleriyle 7.000 litreden 20.000 litreye kadar geniş bir kapasite aralığında üretilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 7.000 L | 8.000 L | 10.000 L | 12.000 L | 16.000 L | 20.000 L

Uzunluk: 6.500 – 9.950 mm

Genişlik: 2.225 – 2.585 mm

Yükseklik: 2.600 – 3.910 mm

Ağırlık: 3.280 – 5.100 kg

Serpme Genişliği: 5 – 18 m

Dingil Tipi: Tek | Tandem | Tridem

Güç İhtiyacı: 75 – 130 hp

Opsiyonlar: Merdiven, vakum pompası, geniş tekerlek

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=sivi-gubre-tankeri

03 Ekim Makinaları

4 MODEL

Kombine hububat ekim makinaları ve pnömatik hassas ekim makinaları.



Kombine Hububat Ekim Makinası (Çekilir Tip)

ILY-EKM-01

16 – 26 ayak seçenekli, 210 – 350 cm çalışma genişlikli, tohum ve gübreyi aynı anda uygulayan çekilir tip kombine ekim makinası.

Kombine hububat ekim makinası; kullanımı kolay, çekilir tip bir ekim makinasıdır. Diskler tarafından açılan tohum yatağına, helisel makaralar sayesinde tahıl, baklagil ve yem bitkisi tohumlarını ve gübreyi istenen miktar ve derinlikte sürekli olarak bırakır.

Seviyeleme sistemi yardımıyla ekim derinliği tarla boyunca sabit tutulur; bu da çimlenmenin eş zamanlı olmasını sağlar.

16 ayaktan 26 ayağa kadar altı farklı model seçeneğiyle, 45 hp'den 75 hp'ye kadar traktörlere uyumludur. Boşaltma kolu ve tırmık opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ayak Sayısı: 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 adet

Toplam Uzunluk: 233 cm

Toplam Genişlik: 302 – 450 cm

Sandık Yüksekliği: 132 – 136 cm

Ağırlık: 950 – 1.290 kg

Çalışma Genişliği: 210 – 350 cm

Tohum Kapasitesi (buğday): 265 – 415 kg

Gübre Kapasitesi: 310 – 495 kg

Lastik Ölçüsü: 7,5x16 inç

Güç İhtiyacı: 45 – 75 hp

Opsiyonlar: Çift kapak, boşaltma kolu, tırmık

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=kombine-hububat-ekim-makinası-çekilir-tip



Kombine Hububat Ekim Makinası (Asma Tip)

ILY-EKM-02

19 – 29 ayak seçenekli, üç sıra yaylı ayaklı, ayarlanabilir ve değişken hızlı şanzımanlı asma tip kombine ekim makinası.

Ayarlanabilir ve değişken hızlı şanzımanı sayesinde kullanımı kolay, asma tip bir ekim makinasıdır. Üç sıra yaylı ayakla açılan tohum yatağına istenen miktarı hassas biçimde bırakır.

Ekim makinası; gübreli, gübresiz ve iz bırakma (tramline) sistemli tipler halinde imal edilmektedir.

Sessiz ve kesintisiz çalışma özelliği ile 19 ayaktan 29 ayağa kadar altı farklı model olarak sunulur. Kolay kalibrasyon ve tırmık opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ayak Sayısı: 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 adet

Toplam Uzunluk: 250 cm

Toplam Genişlik: 243 – 368 cm

Toplam Yükseklik: 170 cm

Ağırlık: 830 – 1.125 kg

Çalışma Genişliği: 225 – 350 cm

Tohum Kapasitesi (buğday): 220 – 352 kg

Gübre Kapasitesi: 295 – 475 kg

Lastik Ölçüsü: 6,00x16 inç

Güç İhtiyacı: 60 – 100 hp

Opsiyonlar: Kolay kalibrasyon, tırmık

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=kombine-hububat-ekim-makinası-asma-tip



Pnömatik Hassas Ekim Makinası

ILY-EKM-03

4 – 8 sıra seçenekli, vakumlu ekici üniteli, üç nokta askı sistemiyle çalışan pnömatik hassas ekim makinası.

Pnömatik hassas ekim makinası olarak adlandırılan bu makine, yalnızca traktörün kardan mili ve kuyruk mili (PTO) ile tahrik edilen, traktörün hidrolik kaldırma ünitesi ve universal üç nokta askı sistemiyle çalışan bir tarım makinasıdır.

Vakum sistemi her tohumu tek tek alarak sıra üzerine eşit aralıklarla bırakır; mısır, ayçiçeği, pamuk ve benzeri çapa bitkilerinde tek dane ekimi sağlanır.

4, 5, 6 ve 8 üniteli modeller halinde üretilir; gübre sandığı ile veya gübre sandığı olmadan tercih edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ünite Sayısı: 4 | 5 | 6 | 8 adet

Toplam Uzunluk: 200 cm

Toplam Genişlik: 300 – 600 cm

Toplam Yükseklik: 160 cm

Ağırlık (gübre sandıksız): 700 – 1.300 kg

Ağırlık (gübre sandıklı): 950 – 1.500 kg

Tohum Kapasitesi: 45 kg x ünite sayısı

Gübre Kapasitesi: 170x2 – 170x4 kg

Lastik Ölçüsü: 500x15 inç

Güç İhtiyacı: 60 – 100 hp

Opsiyonlar: Damper, fan, vakum metre

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=pnomatik-hassas-ekim-makinası



Pnömatik Hassas Ekim Makinası (Diskli Gömücü Ayaklı)

ILY-EKM-04

4 – 8 sıra seçenekli, diskli gömücü ayaklı, anıza doğrudan ekime uygun pnömatik hassas ekim makinası.

Pnömatik hassas ekim makinası olarak adlandırılan bu makine, yalnızca traktörün kardan mili ve kuyruk mili (PTO) ile tahrik edilen, traktörün hidrolik kaldırma ünitesi ve üniversal üç nokta askı sistemiyle çalışan bir tarım makinasıdır.

Diskli gömücü ayak yapısı, bitki artığı yoğun olan tarlalarda ve anıza doğrudan ekim uygulamalarında tıkanmadan çalışma imkânı verir.

Standart modele göre daha ağır şasesi sayesinde sert topraklarda ekim derinliği daha kararlı korunur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ünite Sayısı: 4 | 5 | 6 | 8 adet

Toplam Uzunluk: 200 cm

Toplam Genişlik: 300 – 600 cm

Toplam Yükseklik: 160 cm

Ağırlık (gübre sandıksız): 950 – 1.500 kg

Ağırlık (gübre sandıklı): 1.150 – 2.000 kg

Tohum Kapasitesi: 40 kg x ünite sayısı

Gübre Kapasitesi: 170x2 – 170x4 kg

Lastik Ölçüsü: 500x15 inç

Güç İhtiyacı: 60 – 100 hp

Opsiyonlar: Damper, fan, vakum metre

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=pnomatik-hassas-ekim-makinası-diskli

Çayır biçme makinaları, ot toplama tırmıkları, silaj makinaları ve balya makinaları.



Manuel Kumandalı Tamburlu Çayır Biçme Makinası

ILY-HST-01

125 – 250 cm çalışma genişliği seçenekli, 2 veya 4 tamburlu, 6 – 12 bıçaklı manuel kumandalı çayır biçme makinası.

Tamburların içinde yer alan bıçakların yüksek hızıyla çayır ve otu biçmek veya kesmek için kullanılan standart tamburlu çayır biçme makinasıdır.

Bu makine 2 tambur ve 6-8 bıçağa sahiptir. Yüksek kaliteli kesim, çayır ve otun besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur ve çok kısa sürede kuruma imkânı sağlar.

20 hp'den başlayan güç ihtiyacıyla küçük traktörlere uygundur. Manuel kumanda kolu ve keskin bıçaklar opsiyonel donanım olarak sunulur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Genişliği: 125 | 145 | 165 | 195 | 250 cm

Tambur Sayısı: 2 adet (250 cm modelde 4 adet)

Ağırlık: 260 – 515 kg

Bıçak Sayısı: 6 adet (250 cm modelde 12 adet)

Güç İhtiyacı: 20 – 80 hp

Opsiyonlar: Manuel kumanda kolu, keskin bıçaklar

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=manuel-tamburlu-cayir-bicme-makinası



Hidrolik Kumandalı Tamburlu Çayır Biçme Makinası

ILY-HST-02

125 – 250 cm çalışma genişliği seçenekli, iş sonunda makineyi hidrolik olarak kaldıran tamburlu çayır biçme makinası.

Tamburların içinde yer alan bıçakların yüksek hızıyla çayır ve otu biçmek veya kesmek için kullanılan hidrolik tamburlu çayır biçme makinasıdır.

Bu makine 2 tambur ve 6-8 bıçağa sahiptir. Yüksek kaliteli kesim, çayır ve otun besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur ve çok kısa sürede kuruma imkânı sağlar.

Bu modelde bulunan hidrolik sistem, iş bittikten sonra makinanın yukarı kaldırılmasına yardımcı olur; operatör traktörden inmeden nakil konumuna geçebilir. Çift çıkışlı hortum ve piston opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Genişliği: 125 | 145 | 165 | 195 | 250 cm

Tambur Sayısı: 2 adet (250 cm modelde 4 adet)

Ağırlık: 260 – 515 kg

Bıçak Sayısı: 6 adet (250 cm modelde 12 adet)

Güç İhtiyacı: 20 – 80 hp

Opsiyonlar: Piston, çift çıkışlı hortum, keskin bıçaklar

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=hidrolik-tamburlu-cayir-bicme-makinası



Rotatif Ot Toplama Tırmağı

ILY-HST-03

300 – 350 cm çalışma genişlikli, 9 kollu, şanzımanlı ve denge tekerlekli rotatif (döner tip) ot toplama tırmağı.

Rotatif tırmaıklar büyük hacimli ürünü hareket ettirebilir. Düzgün bir namlu oluştururken ürünü tekerlekler boyunca yumuşak biçimde toplayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kollar, tırmık tekerleklerinin zemin konturunu takip etmesini sağlar; ayarlanabilir zemin basıncı her tırmık kolunun farklı ürün ve koşullara uyum göstermesine imkân verir.

150 cm nakil genişliği sayesinde yol taşımada dar geçişlerden rahatlıkla geçer. Güçlü teller, şanzıman ve denge tekerlekleri opsiyoneldir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Genişliği: 300 – 350 cm

Yükseklik: 150 cm

Ağırlık: 360 kg


Nakil Genişliği: 150 cm

Kol Sayısı: 9 adet

Opsiyonlar: Güçlü teller, şanzıman, denge tekerlekleri

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=rotatif-ot-toplama-tirmigi



Çayır Tırmağı (Tekerlekli Tip)

ILY-HST-04

4 veya 5 tekerlekli, pimli ya da kilitli bağlantı seçeneekli, 250 – 350 cm çalışma genişlikli çayır tırmağı.

Tekerlekli çayır tırmaıkları büyük hacimli ürünü hareket ettirebilir. Düzgün bir namlu oluştururken ürünü tekerlekler boyunca yumuşak biçimde toplayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kollar, tırmık tekerleklerinin zemin konturunu takip etmesini sağlar; ayarlanabilir zemin basıncı her tırmık kolunun farklı ürün ve koşullara uyum göstermesine imkân verir.

Pimli ve kilitli olmak üzere iki farklı bağlantı tipiyle üretilir. 160 kg'dan başlayan hafif yapısı düşük güçlü traktörlerle çalışmaya olanak tanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tekerlek Sayısı: 4 adet | 5 adet

Bağlantı Tipi: Pimli | Kilitli

Uzunluk: 400 – 530 cm

Ağırlık: 160 – 205 kg

Çalışma Genişliği: 250 – 350 cm

Nakil Genişliği: 140 cm | 230 cm

Opsiyonlar: Kilit, pim, dayanıklı teller

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=cayir-tirmigi-tekerlekli



Mısır Silaj Makinası

ILY-HST-05

Kayışlı veya şanzımanlı çalışma seçenekli, saatte 35 – 49 ton kapasiteli, emniyet civatalı besleme sistemine sahip mısır silaj makinası.

Besleme sisteminin korunması için makine üzerine kolay erişilebilir bir emniyet civatası monte edilmiştir. Bu civata, kötü koşullarda toprak ve taş girişine karşı besleme sistemini korur.

Çalışma sırasında yüksekliği ayarlanabilir tekerlek, sabit bir çalışma yüksekliği sağlayarak toprak ve taş alımını önler.

Kayışlı modelde saatte 49 ton, şanzımanlı modelde 35 ton iş kapasitesine ulaşılır. Hidrolik kumanda kolları, dayanıklı sıra döşeme parçası ve katlanır boru opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Tipi: Kayışlı I Şanzımanlı

Yükseklik: 300 cm I 340 cm

Ağırlık: 600 kg I 540 kg

Genişlik: 230 cm I 240 cm

Uzunluk: 210 cm I 230 cm

İş Kapasitesi: 49 ton/saat I 35 ton/saat

Bıçak Sayısı: 10 adet I 12 adet

Palet Sayısı: 5 adet I 6 adet

Güç İhtiyacı: 45 hp

Opsiyonlar: Hidrolik kumanda kolları, katlanır boru

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=misir-silaj-makinası



Ot Silaj Makinası

ILY-HST-06

Tek veya çift parçalı, 150 cm çalışma genişlikli, saatte 20 ton kapasiteli, serbest salımlı bıçaklı ot silaj makinası.

Hasat makineleri, hayvanları doğrudan beslemek veya silaj yapmak amacıyla her türlü yeşil yem bitkisinin ve otun hasadında kullanılır.

Rotor üzerindeki serbest salımlı bıçaklar, tarlada taş gibi sert bir malzemeye çarptıklarında makineye zarar gelmesini önlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Tek parçalı ve çift parçalı olmak üzere iki modelde üretilir. Spiral besleme sistemi ve römork bıçağı opsiyonel donanımlar arasındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Tipi: Tek parçalı I Çift parçalı

Yükseklik: 360 cm I 365 cm

Ağırlık: 640 kg I 970 kg

Genişlik: 338 cm I 332 cm

Yol Konumu Uzunluğu: 450 cm I 254 cm

Çalışma Konumu Uzunluğu: 250 cm I 254 cm

İş Kapasitesi: 20 ton/saat

Bıçak Sayısı: 24 adet I 40+8 adet

Çalışma Genişliği: 150 cm

Güç İhtiyacı: 60 hp

Opsiyonlar: Römork bıçağı, spiral besleme sistemi

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=ot-silaj-makinası



Prizmatik Balya Makinası

ILY-HST-07

2 veya 3 ipli, 150 – 163 cm çalışma genişlikli, hafif ve çevik yapısıyla eğimli arazilerde de çalışabilen prizmatik balya makinası.

Balya modellerimiz çok hafif ve maksimum çeviklik sunan özel makinelerdir. Teknik çözümlerin çoğu daha büyük modellerdekine benzer; ancak kendine özgü özellikleri sayesinde dağlık alanlar veya çeltik tarlaları gibi çok dik ya da çok yumuşak zeminlerde kullanılabilirler.

Aksesuarları arasında hidrolik pick-up kaldırıcı, mekanik veya hidrolik çeki ayar sistemleri ve sıkıştırma odası için nem sensörü yer alır.

2 ipli model 70 hp, 3 ipli model 90 hp güç ihtiyacı ile çalışır. Çatal sistemi opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip: 2 ipli I 3 ipli

Yükseklik: 188 cm

Ağırlık: 2.000 kg I 2.200 kg

Genişlik: 253 cm

Uzunluk: 553 cm

Çalışma Genişliği: 150 – 163 cm

Güç İhtiyacı: 70 hp I 90 hp

Opsiyonlar: Çatal sistemi, hidrolik pick-up kaldırıcı, nem sensörü

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=prizmatik-balya-makinası



Silindirik Balya Makinası

ILY-HST-08

90 – 170 cm balya çapı, 123 cm balya genişliği, otomatik yağlama ve sensörlü pres odasına sahip silindirik balya makinası.

Silindirik balya makinası sürekli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Otomatik yağlama sistemi, sensörlü pres odası, tekerlekli pick-up sistemi, üst kesici sistem ve daha birçok özellik makineyi profesyonel seviyede kullanışlı kılar.

Üst kesici sistem parça boyunu ayarlarken, pres odası içindeki sensörler operatörü ideal balyayı elde etmeye yönlendirir.

220 cm pick-up çalışma genişliği sayesinde namlu genişliğinden bağımsız olarak yüksek iş verimi sağlar. Destek tekerleği opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Balya Çapı: min 90 cm – maks 170 cm

Balya Genişliği: 123 cm

Pick-up Çalışma Genişliği: 220 cm

Genişlik: 225 cm

Yükseklik: 275 cm

Uzunluk: 440 cm

Ağırlık: 2.960 kg

Güç İhtiyacı: 80 hp

Opsiyonlar: Destek tekerleği, üst kesici sistem

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=silindirik-balya-makinası

05 Toprak İşleme Makinaları

14 MODEL

Pulluklar, diskarolar, k ltivat rler, toprak frezeleri ve ara  apa makinaları.



Standart Tip Pulluk

ILY-TPR-01

3 – 6 g vde se enekli, 8 – 16 in  g vde  l    , ısı       g r     y ksek kaliteli   elikten  retilen standart tip pulluk.

Se ilmi  y ksek kaliteli malzemelerimiz, belirli ısı       s re lerinden ge irilerek  ok daha dayanıklı hale getirilmi tir.

En son teknoloji ve yeni nesil  retim y ntemleri kullanılarak, verimli tarım hedefiyle  retilmektedir.

3 g vdeden 6 g vdeye kadar d rt farklı model olarak sunulur; 40 hp'den 115 hp'ye kadar trakt rlerle uyumludur. Ba lantı par ası ve trakt r-pulluk uyumluluk seti opsiyoneldir.

TEKNİK  ZELLİKLER

G vde Sayısı: 3 | 4 | 5 | 6 adet

G vde  l    : 8-16 in  (3-4 g vde), 8-14 in  (5 g vde), 8-11 in  (6 g vde)

A ırlık: 230 – 680 kg

G   İhtiyacı: 40 – 115 hp

Opsiyonlar: Ba lantı par ası, trakt r uyum seti

Not: Teknik de erler ve donanımlar model ve  retim partisine g re de i ebilir. Kesin  l  , donanım ve fiyat bilgisi i in bizimle ileti ime ge iniz.

Fiyat: Teklif  zerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=standart-tip-pulluk



Yaylı Otomatik Pulluk

ILY-TPR-02

3 – 5 g vde se enekli, 10 – 14 in  g vde  l    , yay mekanizması sayesinde ta lı ve sert topraklarda kesintisiz  alı an pulluk.

Pulluklarımız; ta lı, sertle mi , bitki k kleriyle kaplı ve yeni ekime hazırlanan topraklarda kesintisiz toprak   eme imk nı sa lar.

Yay mekanizması, g vdenin engele  arptı ında geri ka masını ve ardından otomatik olarak  alı ma konumuna d nmesini sa lar. B ylece trakt r  yormaz, zamandan ve yakıttan tasarruf ettirir.

3, 4 ve 5 g vdeli modeller halinde  retilir. Ba lantı par ası ve yay mekanizması opsiyonel donanımdır.

TEKNİK  ZELLİKLER

G vde Sayısı: 3 | 4 | 5 adet

G vde  l    : 10 – 14 in 

A ırlık: 620 – 960 kg

G   İhtiyacı: 50 – 120 hp

Opsiyonlar: Ba lantı par ası, yay mekanizması

Not: Teknik de erler ve donanımlar model ve  retim partisine g re de i ebilir. Kesin  l  , donanım ve fiyat bilgisi i in bizimle ileti ime ge iniz.

Fiyat: Teklif  zerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=yayli-otomatik-pulluk



Profil Şasili Pulluk

ILY-TPR-03

3 – 5 gövde seçenekli, 10 – 14 inç gövde ölçülü, optimum şase yüksekliği ile minimum kesek bırakan profil şasili pulluk.

Seçilmiş yüksek kaliteli malzemelerimiz; belirli ısı işlem, gerilim giderme ve benzeri süreçlerden geçirilerek çok daha dayanıklı hale getirilmiştir.

En son teknoloji ve yeni nesil üretim yöntemleri kullanılarak verimli tarım hedefiyle üretilmektedir.

Optimum şase yüksekliği sayesinde bitki artıkları gövdeler arasında sıkışmaz ve tarlada minimum kesek kalır. 3, 4 ve 5 gövdeli modeller halinde sunulur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde Sayısı: 3 | 4 | 5 adet

Gövde Ölçüsü: 10 – 14 inç

Ağırlık: 620 – 960 kg

Güç İhtiyacı: 50 – 120 hp

Opsiyonlar: Optimum şase yüksekliği, minimum kesek yapısı

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=profil-sasili-pulluk



Döner Kulaklı Pulluk

ILY-TPR-04

3 – 5 gövde seçenekli, 12 – 16 inç gövde ölçülü, hidrolik döndürmeli ve güçlü tekerlekli döner kulaklı (reversible) pulluk.

Yüksek kaliteli malzemelerimiz belirli ısı işlem süreçlerinden geçirilerek daha da dayanıklı hale getirilmiştir. En son teknoloji ve verimli tarım hedefiyle üretim yöntemleri uygulanarak imal edilmektedir.

Döner kulaklı yapı sayesinde tarla gidiş-dönüşlerinde toprak tek yöne devrilir; sırt ve karık oluşmaz, tarla yüzeyi düz kalır.

Hidrolik bağlantı ve güçlü tekerlekler opsiyonel donanım olarak sunulur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde Sayısı: 3 | 4 | 5 adet

Gövde Ölçüsü: 12-16 inç (3 gövde), 12-14 inç (4-5 gövde)

Ağırlık: 920 – 1.160 kg

Güç İhtiyacı: 65 – 130 hp

Opsiyonlar: Hidrolik bağlantı, güçlü tekerlekler

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=doner-kulakli-pulluk



Diskli Pulluk

ILY-TPR-05

2 – 6 disk seçenekli, 660 mm disk çaplı, taşlı ve yeni açılan tarlalar için geliştirilmiş diskli pulluk.

Diskli pulluklar; toprağı kırma, kaldırma, devirme ve karıştırma gibi temel prensipler doğrultusunda her tip toprakta çalışacak şekilde üretilmiştir.

Yeni tarlaların açılmasında ve taşlı alanların işlenmesinde kullanılır. İşleme sırasında büyük çukurların oluşmasını ve karık üst kısmının çamurlaşmasını önler.

2 diskten 6 diske kadar beş farklı model olarak sunulur. Sıyırıcı, denge tekerleği ve üç nokta bağlantı opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Disk Sayısı: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 adet

Disk Çapı: 660 mm

Diskler Arası Mesafe: 68 cm

Çalışma Genişliği: 50 – 190 cm

Ağırlık: 365 – 770 kg

Güç İhtiyacı: 40 – 110 hp

Opsiyonlar: Sıyırıcı, denge tekerleği, üç nokta bağlantı

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=diskli-pulluk



Rotatif Tırmık (Power Harrow)

ILY-TPR-06

24 – 32 çapa seçenekli, 300 – 400 cm çalışma genişlikli, tek parça gövdeli ve nem koruyan rotatif tırmık.

Toprağı katmanlaşma oluşturmada tamamen işleyen ve nemi içeride tutan bir makine düşünün. Rotatif tırmık tam olarak bunu yapar.

Ana gövde tek parça bileşenden monte edilmiştir; bu da yüksek devirli çalışmada dahi şase deformasyonunu engeller.

24, 28 ve 32 çapalı modeller halinde üretilir. Koruma şaftı, ayarlanabilir çamur ayırıcı ve sıkışma önleyici sistem opsiyonel donanımlar arasındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çapa Adedi: 24 | 28 | 32 adet

Toplam Genişlik: 310 | 360 | 410 cm

Çalışma Genişliği: 300 | 350 | 400 cm

Ağırlık: 1.400 | 1.600 | 1.700 kg

Güç İhtiyacı: 100 – 180 hp

Opsiyonlar: Koruma şaftı, ayarlanabilir çamur ayırıcı, sıkışma önleyici sistem

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=rotatif-tirmik-power-harrow



Toprak Frezesi (Rotovator)

ILY-TPR-07

210 – 300 cm çalışma genişlikli, 48 – 72 bıçaklı, güçlü dişli takımı ve yüksek rotor devrine sahip toprak frezesi.

Toprağı ufalar, topraktaki organik maddeyi karıştırır ve maksimum tohum-toprak temasını oluşturur.

Güçlü dişli takımı, dayanıklı ana gövde, yüksek rotor hızı ve özel olarak ayarlanmış çapa açıları ile tek geçişte tohum yatağı hazırlar.

210 cm'den 300 cm'e kadar beş farklı çalışma genişliği seçeneği bulunur. Çapalar, bıçak ve şanzıman opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Genişliği: 210 | 230 | 265 | 285 | 300 cm

Toplam Genişlik: 230 | 255 | 285 | 305 | 320 cm

Ağırlık: 650 – 915 kg

Bıçak Sayısı: 48 | 54 | 60 | 66 | 72 adet

Güç İhtiyacı: 55 – 110 hp

Opsiyonlar: Çapalar, bıçak, şanzıman

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=toprak-frezesi-rotovator



Goble Diskaro

ILY-TPR-08

16 – 32 disk seçenekli, 560x5 mm disk çaplı, 200 – 400 cm çalışma genişlikli goble tip diskaro.

Tohum yatağı hazırlar, anızı parçalar, gübreyi toprakla karıştırır. Tüm bu işlemler minimum efor ve masrafla gerçekleştirilir.

Goble disk düzeni, anız yoğunluğu yüksek tarlalarda tıkanma yapmadan derin çalışma imkânı verir.

16 diskten 32 diske kadar altı farklı model olarak üretilir. Merdane (roller), dayanıklı disk ve güçlü bağlantı parçası opsiyonel donanım olarak sunulur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Disk Sayısı: 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 adet

Disk Çapı: 560x5 mm

Diskler Arası Mesafe: 23 cm

Çalışma Genişliği: 200 – 400 cm

Toplam Genişlik: 165 cm

Toplam Uzunluk: 220 – 420 cm

Yükseklik: 155 cm

Ağırlık: 1.325 – 1.910 kg

Güç İhtiyacı: 75 – 120 hp

Opsiyonlar: Merdane, dayanıklı disk, güçlü bağlantı parçası

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=goble-diskaro



Diskaro (Çekilir Tip)

ILY-TPR-09

20 – 30 disk seçenekli, 610x5 mm disk çaplı, aç ı ayarlı ve güçlü tekerlekli çekilir tip diskaro.

Tohum yatağı hazırlar, anızı parçalar, gübreyi toprakla karıştırır. Tüm bu işlemler minimum efor ve masrafla gerçekleştirilir.

610x5 mm disk çap ı ve 23 cm disk aralı ı sayesinde sert ve kuru topraklarda dahi istenen derinliğ e rahatlıkla iner.

Aç ı ayar ı sayesinde toprak yapısına göre agresiflik derecesi de ęiştirilebilir. 20 diskten 30 diske kadar alt ı model halinde üretilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Disk Sayısı: 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 adet

Disk Çap ı: 610x5 mm

Diskler Arası Mesafe: 23 cm

Çalışma Genişli ęi: 220 – 320 cm

Toplam Genişlik: 260 – 360 cm

Ağırlık: 1.510 – 1.900 kg

Güç İhtiyacı: 75 – 130 hp

Opsiyonlar: Diskler, aç ı ayar ı, güçlü tekerlekler

Not: Teknik de ęerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre de ęişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=diskaro-cekilir-tip



Yatay Yaylı Kültivatör

ILY-TPR-10

5 – 15 ayak seçenekli, 130 – 375 cm çalışma genişlikli, 42 cm çalışma derinlikli yatay yaylı kültivatör.

Standart ve ağır tip olmak üzere iki farklı modelde, 5-7-9-11-13-15 ayaklı olarak üretilmektedir.

Kültivatörümüzü toprağ ın ikincil işlenmesinde, tohum yatağı hazırlamada, toprağı gevşetmede, kesekleri kırmada, yabancı ot kesiminde, su dağılımını iyileştirmede ve toprakta taban taşı oluşumunu önlemede kullanabilirsiniz.

Kültivatör toprağ ın nemini korur; toprağı devirerek işlemediğı için nem kayb ı yaşanmaz. De ęiştirilebilir ayak aralıkları sayesinde sıra arası çapa da yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ayak Sayısı: 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 adet

Yükseklik: 57 cm

Çalışma Genişli ęi: 130 – 375 cm

Çalışma Derinli ęi: 42 cm

Uzunluk: 125 – 370 cm

Ağırlık: 250 – 510 kg

Güç İhtiyacı: 35 – 100 hp

Opsiyonlar: Yatay yay, standart ve ağır tip gövde

Not: Teknik de ęerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre de ęişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=yatay-yayli-kultivator



Dikey Yaylı K ltivat r

ILY-TPR-11

5 – 15 ayak se enekli, 125 – 370 cm  alıřma geniřlikli, ağır hizmet tipi dikey yaylı k ltivat r.

Standart ve ağır tip olmak  zere iki farklı modelde, 5-7-9-11-13-15 ayaklı olarak  retilmektedir.

K ltivat r m z  toprağın ikincil iřlenmesinde, tohum yatağı hazırlamada, toprağı gevřetmede, kesekleri kırmada, yabancı ot kesiminde, su dağılımını iyileřtirmede ve toprakta taban taşı oluřumunu  nlemede kullanabilirsiniz.

Dikey yay yapısı, yatay yaylı modele g re daha y ksek ayak ağırlığı sunar; sert ve taşlı topraklarda tercih edilir.

TEKNİK  ZELLİKLER

Ayak Sayısı: 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 adet

Y kseklik: 57 cm

 alıřma Geniřliğı: 125 – 370 cm

 alıřma Derinliğı: 42 cm

Ağırlık: 340 – 798 kg

G   İhtiyacı: 35 – 100 hp

Opsiyonlar: Dikey yay, standart ve ağır tip g vde

Not: Teknik deėerler ve donanımlar model ve  retim partisine g re deėiřebilir. Kesin  l  , donanım ve fiyat bilgisi i in bizimle iletiřime ge iniz.

Fiyat: Teklif  zerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=dikey-yayli-kultivator



G breli Ara  apa Makinası

ILY-TPR-12

3 veya 5 sıralı, 430 – 750 litre g bre kapasiteli, pamuk, mısır ve ay ı eėinde sıra arası  apa ve g breleme makinası.

Bu makine; pamuk, mısır ve ay ı eėi gibi  r nlerin sıra araları arasında g breleme ve  apalama amacıyla kullanılır.

G bre yi tohumların yakınına eřit bi imde dağıtır; b ylece bitkinin g breden saėladıėı fayda en  st d zeye  ıkar.

3 sıralı ve 5 sıralı olmak  zere iki model halinde  retilir. İ  tekerleėi opsiyonel donanımdır.

TEKNİK  ZELLİKLER

Tip: 3 sıra | 5 sıra

Ağırlık: 420 kg | 610 kg

Geniřlik: 210 cm | 335 cm

G bre Kapasitesi: 430 L | 750 L

 alıřma Geniřliğı: 150 – 163 cm

G   İhtiyacı: 45 – 90 hp

Opsiyonlar: İ  tekerleėi

Not: Teknik deėerler ve donanımlar model ve  retim partisine g re deėiřebilir. Kesin  l  , donanım ve fiyat bilgisi i in bizimle iletiřime ge iniz.

Fiyat: Teklif  zerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=gubrelil-ara-capa-makinasil



Ayrık Gübreli Ara Çapa Makinası

ILY-TPR-13

5 – 9 sıralı, kilitli krank sistemiyle traktöre hızlı bağlanan, fırın boyalı ve takviyeli disk yaylı ara çapa makinası.

Bu makine, traktöre hızlı ve pratik bağlantı imkânı veren kilitli krank sistemine sahiptir.

Makinenin bazı parçaları uzun ömürlü kullanım için fırın boyalıdır. Disk yayları darbelere karşı güçlendirilmiştir.

5, 7 ve 9 sıralı modeller halinde üretilir; 45 hp'den 180 hp'ye kadar traktörlerle uyumludur. Fonksiyonel ayak opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip: 5 sıra | 7 sıra | 9 sıra

Uzunluk: 165 cm | 165 cm | 185 cm

Yükseklik: 135 cm | 215 cm | 225 cm

Ağırlık: 655 kg | 825 kg | 1.260 kg

Genişlik: 325 cm | 480 cm | 600 cm

Güç İhtiyacı: 45 – 180 hp

Opsiyonlar: Fonksiyonel ayak

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=ayrik-gubreli-ara-capa-makinası



Toprak Burgusu (Çukur Açma Makinası)

ILY-TPR-14

850 ve 1.000 mm çalışma derinlikli, üç nokta askı ile traktöre kolayca bağlanan fidan çukuru açma makinası.

Toprak burgusu esas olarak güç kafası, PTO şaftı ve burgudan oluşur. Burgu ucunda vidalı bir uç ve burgu gövdesinde helis dişler bulunur.

Basit yapısı, hızlı ve etkin çalışması, güçlü delme kabiliyeti, düşük işletme maliyeti ve yüksek esnekliği ile öne çıkar.

Toprak burgusu, üç nokta askı bağlantısıyla traktöre kolayca monte edilebilir. Fidan dikimi, direk çakımı ve bahçe uygulamalarında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Derinliği: 850 mm | 1.000 mm

Yükseklik: 750 mm | 880 mm

Ağırlık: 100 kg | 135 kg

Genişlik: 850 mm

Uzunluk: 2.500 mm | 2.900 mm

Güç İhtiyacı: 15 – 90 hp

Opsiyonlar: Merdane, dayanıklı disk, şaft

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=toprak-burgusu-cukur-acma-makinası

Yem karma makinaları ve balya yükleme ekipmanları ile hayvancılık işletmelerine çözümler.



Dikey Tip Yem Karma Makinası

ILY-CFT-01

4 – 12 m³ kapasiteli, özel bıçaklı helezonlu, dar koridorlu ahırlar için alçak tabanlı dikey tip yem karma makinası.

Yem karma makinasının özel bıçakları her tür kaba yemi hızla keser ve yem üzerindeki sürtünmeyi azaltarak gerekli beygir gücünü düşürür.

Alçak tabanlı (drop floor) modeller, dar koridorlu ahırlarda çalışan işletmeler için oldukça kullanışlıdır.

4 m³'ten 12 m³'e kadar altı farklı kapasite seçeneğiyle küçük aile işletmelerinden büyük süt çiftliklerine kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Karıştırma bıçakları, boşaltma bandı ve yükleme kepçesi opsiyoneldir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 m³

Uzunluk: 3.670 – 5.270 mm

Genişlik: 1.900 – 2.240 mm

Yükseklik: 2.560 – 3.150 mm

Ağırlık: 1.465 – 3.100 kg

Güç İhtiyacı: 40 – 75 hp

Opsiyonlar: Karıştırma bıçakları, boşaltma bandı, yükleme kepçesi

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=dikey-tip-yem-karma-makinası



Yatay Tip Yem Karma Makinası

ILY-CFT-02

6 – 12 m³ kapasiteli, çift yatay helezonlu, özel kesme bıçaklı günlük kullanıma uygun yatay tip yem karma makinası.

Bu makineler çiftçilerin günlük kullanımı için idealdir. Çiftçinin işini kolaylaştırmak, kârlılığını artırmak ve işletmenin gelişimini hızlandırmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Çift yatay helezon, rasyonun kısa sürede ve homojen biçimde karışmasını sağlar. Özel kesme bıçakları kaba yemi istenen boyuta getirir.

6 m³'ten 12 m³'e kadar dört kapasite seçeneği bulunur. Boşaltma bandı opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 6 | 8 | 10 | 12 m³

Uzunluk: 5.280 – 6.800 mm

Genişlik: 1.810 – 2.148 mm

Yükseklik: 2.418 – 2.600 mm

Ağırlık: 2.600 – 4.950 kg

Güç İhtiyacı: 40 – 85 hp

Opsiyonlar: Özel kesme bıçakları, çift yatay helezon, boşaltma bandı

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=yatay-tip-yem-karma-makinası



Balya Yükleme Makinası

ILY-CFT-03

12 saatte 2.500 – 3.000 balya kapasiteli, hidrolik yükseklik ayarlı, 30 hp güç ihtiyacı olan balya yükleme makinası.

Balya Yükleme Makinası; tarla yüzeyinde bekleyen prizmatik balyaları toplayarak römorka yükleyen bir makinedir. Römork üzerindeki kişi yüklenen balyaları düzgün biçimde istifler.

Makine hareketini traktör kuyruk milinden (PTO) alır. Makine üzerindeki hidrolik sistem sayesinde makinanın yüksekliği istenildiği gibi ayarlanabilir.

480 kg ağırlığı ve 30 hp gibi düşük güç ihtiyacıyla küçük traktörlerle dahi çalışabilir. Güçlü bağlantı, güçlü tekerlek ve çeki parçası opsiyonel donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Kapasitesi (12 saat): 2.500 – 3.000 balya

Yükseklik: 430 cm

Genişlik: 180 cm

Ağırlık: 480 kg

Güç İhtiyacı: 30 hp

Opsiyonlar: Güçlü bağlantı, güçlü tekerlek, çeki parçası

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine

ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=balya-yukleme-makinası

07 Römorklar

4 MODEL

Tek ve çift dingilli tarım römorkları ile tandem römork modelleri.



Tek Dingilli Tarım Römorku

ILY-RMK-01

1 – 6 ton kapasiteli, arkaya damperli, hidrolik frenli ve sağ-sol açılır kapak seçeneekli tek dingilli tarım römorku.

Römorklarımız dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Sağ-sol açılma seçenekleriyle kullanım alanı genişlemektedir.

1 ile 6 ton arasında yük kapasitesine sahiptir; arkaya damperli boşaltma yapar ve hidrolik fren sistemiyle donatılmıştır.

Havalı fren opsiyonel ekipman olarak sunulmaktadır. Güçlü tekerlekler standart donanımdadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 1 – 6 ton arası

Boşaltma: Arkaya damperli

Fren: Hidrolik

Opsiyonel Ekipman: Havalı fren

Standart: Güçlü tekerlekler

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=tek-dingilli-tarim-romorku



Çift Dingilli Tarım Römorku

ILY-RMK-02

4 – 16 ton kapasiteli, arkaya ve yana damperli, hidrolik frenli çift dingilli tarım römorku.

Römorklarımız dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Sağ-sol açılma seçenekleriyle kullanım alanı genişlemektedir.

4 ile 16 ton arasında yük kapasitesine sahiptir. Çift dingil yapısı sayesinde ağır yüklerde dahi dengeli ve güvenli taşıma sağlar.

Havalı fren ve yana damperli (sağ/sol) boşaltma opsiyonel ekipman olarak sunulmaktadır. Döner çeki parçası ve güçlü tekerlekler standart donanımdadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 4 – 16 ton arası

Boşaltma: Arkaya damperli

Fren: Hidrolik

Opsiyonel Ekipman: Havalı fren, yana damper (sağ/sol)

Standart: Döner çeki parçası, güçlü tekerlekler

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=cift-dingilli-tarim-romorku



Tek Dingilli Tandem Römork

ILY-RMK-03

1 – 6 ton kapasiteli, tandem şasili, arkaya damperli ve hidrolik frenli tek dingilli tandem römork.

Römorklarımız dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Sağ-sol açılma seçenekleriyle kullanım alanı genişlemektedir.

Tandem şase yapısı, yükün dingile daha dengeli aktarılmasını sağlar; yol tutuşu ve fren performansı artar.

1 ile 6 ton arasında yük kapasitesine sahiptir. Havalı fren opsiyonel ekipman olarak sunulmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 1 – 6 ton arası

Boşaltma: Arkaya damperli

Fren: Hidrolik

Opsiyonel Ekipman: Havalı fren

Standart: Döner çeki parçası

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=tek-dingilli-tandem-romork



Çift Dingilli Tandem Römork

ILY-RMK-04

4 – 16 ton kapasiteli, tandem şasili, arkaya ve yana damperli, hidrolik frenli çift dingilli tandem römork.

Römorklarımız dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Sağ-sol açılma seçenekleriyle kullanım alanı genişlemektedir.

Çift dingilli tandem yapı, 16 tona kadar ağır yüklerin uzun mesafede güvenle taşınmasına imkân verir.

Havalı fren ve yana damperli (sağ/sol) boşaltma opsiyonel ekipman olarak sunulmaktadır. Güçlü tekerlekler ve çeki parçası standart donanımdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite: 4 – 16 ton arası

Boşaltma: Arkaya damperli

Fren: Hidrolik

Opsiyonel Ekipman: Havalı fren, yana damper (sağ/sol)

Standart: Çeki parçası, güçlü tekerlekler

Not: Teknik değerler ve donanımlar model ve üretim partisine göre değişebilir. Kesin ölçü, donanım ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat: Teklif üzerine ilyetekstilmakine.com/urun.php?s=cift-dingilli-tandem-romork

Teklif ve bilgi için

Arazinize ve traktörünüze uygun model seçimi için bize ulaşın; tüm makinelerimiz kendi fabrikamızda üretilmektedir.

E-POSTA

info@ilyetekstilmakine.com

WEB

ilyetekstilmakine.com

© 2026 İlye Tekstil Makina Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.